



ANELTEC



***Articoli tecnici
per l'edilizia***



***Technical articles
for the building***

Produzione e vendita di guarnizioni, trafilati in gomma,
distanziatori e articoli tecnici per l'edilizia.

ANELTEC srl

Sede: Via Tagiura, 10 - 20146 Milano

Tel. +39 02 42.23.343 - Fax +39 02 48.95.24.70

Stabilimento: Via G. Ferraris, 11 - Cusago (MI)





TUBIRES

RESINA EPOSSIDICA ED EPOSSIDOCATRAMOSA

UTILIZZO

Trattamento protettivo delle superfici interne di tubazioni in cemento prefabbricate o gettate in opera.

Rivestimenti di canalizzazioni e opere in calcestruzzo in genere

PROPRIETÀ

Ottima aderenza su calcestruzzi normali e bitumosi.
Buona resistenza all'usura e rapido indurimento.
Ottima stabilità termica (-30°C + 120°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido semilucido di colore nero o rosso

Rapporto resina/indurente: 5/1 in peso

Temperatura minima di applicazione: +10°C

Durata miscela pronta: 18 ore a 20°C

Intervallo tra le mani: 18 ore a 20°C

Indurimento definitivo: 8 giorni a 20°C

Tipo di essiccazione: per reazione chimica

Peso specifico: 1,2 Kg/l catalizzata

Consumo: 200÷250 gr/mq ogni mano

INDICAZIONI PER L'USO

Miscelare molto bene prima dell'uso 5 parti componente A con 1 parte componente B.

Diluire dal 5 al 20% secondo le esigenze con diluente alla nitro o diluente per epossidici.

Utilizzare rullo, pennello o airless.

Il supporto deve essere asciutto, maturo e pulito.

Immagazzinare in luogo fresco e con le latte ben sigillate

CONFEZIONAMENTO

Kg 30 in due recipienti separati con resina e indurente predosati.

GAMMA PRODOTTI

Vernici epossidiche con catrame di colore nero:

TUBIRES nero 433:

è la più utilizzata per il basso costo e la buona qualità.

TUBIRES nero 435:

come la precedente ma con una percentuale di resina epossidica superiore.

TUBIRES nero 460:

ad alta percentuale di resina epossidica, adatto per impieghi superiori.

TUBIRES nero 410:

senza solventi, ad alta percentuale di resina epossidica, adatto per creare alti spessori e per usi particolarmente impegnativi.

Vernici epossidiche di colore rosso:

TUBIRES rosso 348:

è la più economica e quindi la più utilizzata.

TUBIRES rosso 330:

come la precedente ma con un contenuto maggiore di resina epossidica.

TUBIRES rosso 320:

senza solvente, di ottima qualità, ad alto contenuto di resina epossidica. Adatta per usi particolarmente gravosi.

AVVERTENZE

Contiene solventi pertanto è necessario provvedere all'aerazione dei locali chiusi e mantenere lontano fiamme e fonti di calore.

Evitare il contatto con la pelle, mucose, occhi, ecc.; in caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua e sapone.

La merce è destinata ad uso esclusivamente professionale.

Su ogni confezione sono riportate le norme di rischio e di sicurezza alle quali attenersi scrupolosamente.

Le notizie riportate nella presente sono frutto di nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non implicano in nessun modo garanzia da parte nostra, nè responsabilità per l'utilizzo dei prodotti.